


PA 400 AB

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 400

Накидная гайка для
уплотнительной головки
(дюймовая), конус 60° (DKR)
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 406 AB	6	4	1/4"	1/4"	11,5	19
PA 410 AB	10	6	3/8"	3/8"	14,9	22
PA 413 AB	13	8	1/2"	1/2"	18,6	27
PA 416 AB	16	10	5/8"	5/8"	20,6	28
PA 416 AB 13	16	10	5/8"	1/2"	18,6	27
PA 416 AB 20	16	10	5/8"	3/4"	24,1	32
PA 420 AB	32	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 420 AB 25	20	12	3/4"	1"	30,3	41
PA 425 AB	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 425 AB 32	25	16	1"	1 1/4"	38,9	50


PA 400 AB 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 400

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),
угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 410 AB 45	10	6	3/8"	3/8"	14,9	22
PA 413 AB 45	13	8	1/2"	1/2"	18,6	27
PA 416 AB 45	16	10	5/8"	5/8"	20,6	28
PA 420 AB 45	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 420 AB 2545	20	12	3/4"	1"	30,3	41
PA 425 AB 3245	25	16	1"	1"1/4	38,9	50
PA 425 AB 45	25	16	1"	1"	30,3	41

PA 400 AB 90


Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 400

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),

угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 410 AB 90	10	6	3/8"	3/8"	14,9	22
PA 413 AB 90	13	8	1/2"	1/2"	18,6	27
PA 416 AB 90	16	10	5/8"	5/8"	20,6	28
PA 416 AB 20 90	16	10	5/8"	3/4"	24,1	32
PA 420 AB 90	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 425 AB 3290	25	16	1"	1"1/4	38,9	50
PA 425 AB 90	25	16	1"	1"	30,3	41


PA 500 AB

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

С наружным конусом
60°, накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60°(DKR)

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------


PA 532 AB	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB	50	32	2"	2"	56,7	70

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 AB A

Прессуемая арматура
в комплекте для HD 500

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 520 AB A	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 525 AB A	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 532 AB A	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB A	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB A	50	32	2"	2"	56,7	70


PA 500 AB 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),
угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------


PA 532 AB 45	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB 45	38	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB 45	50	32	2"	2"	56,7	70

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 AB 45 A

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR), угловая
арматура 45°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 520 AB 45 A	20	12	3/4"	3/4	24,1	32
PA 525 AB 45 A	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 532 AB 45 A	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB 45 A	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB 45 A	50	32	2"	2"	56,7	70


PA 500 AB 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),
угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------


PA 532 AB 90	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB 90	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB 90	50	32	2"	2"	56,7	70

Примечание: запасы изделия кончаются

PA 500 AB 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
конус 60° (DKR),
угловая арматура 90°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 520 AB 90 A	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 525 AB 90 A	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 532 AB 90 A	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 540 AB 90 A	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55
PA 550 AB 90 A	50	32	2"	2"	56,7	70

PA 700 AB

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
наружный конус 60° (DKR),
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 720 AB	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 725 AB	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 732 AB	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 740 AB	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55

PA 700 AB 45

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 700

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
наружный конус 60° (DKR),
угловая арматура 45°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 720 AB 45	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 725 AB 45	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 732 AB 45	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 740 AB 45	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55

PA 700 AB 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 700

Накидная гайка для
уплотнительной головки BSP,
наружный конус 60° (DKR),
угловая арматура 90°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1287



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	T	Раствор ключа (SW)
-------------	----	--------	-------	--------	---	-----------------------

PA 720 AB 90	20	12	3/4"	3/4"	24,1	32
PA 725 AB 90	25	16	1"	1"	30,3	41
PA 732 AB 90	32	20	1"1/4	1"1/4	38,9	50
PA 740 AB 90	40	24	1"1/2	1"1/2	44,9	55