


PA 500 AOB A

Прессуемая арматура в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
накидная гайка,
наружный конус 60°,
резьба BSP с отрывным
предохранителем

Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|--------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 520 AOB A | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 525 AOB A | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 532 AOB A | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 540 AOB A | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,9 | 55 |
| PA 550 AOB A | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |

PA 500 AOB 45 A

Прессуемая арматура 45°
в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
накидная гайка, резьба BSP,
угловая арматура 45°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 520 AOB 45 A | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 525 AOB 45 A | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 532 AOB 45 A | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 540 AOB 45 A | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,9 | 55 |
| PA 550 AOB 45 A | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |

PA 500 AOB 90 A

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 500

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
накидная гайка, резьба BSP,
угловая арматура 90°,
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|-----------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 520 AOB 90 A | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 525 AOB 90 A | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 532 AOB 90 A | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 540 AOB 90 A | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,9 | 55 |
| PA 550 AOB 90 A | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |

PA 600 AOB

Прессуемая арматура в комплекте для HD 600

Уплотнительная головка с
кольцом круглого сечения,
накидная гайка, резьба BSP,
наружный конус 60° (DKOR)
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|------------|----|----|----|----|------|----|
| PA 650 AOB | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |
|------------|----|----|----|----|------|----|

PA 600 AOB 45

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 600

Уплотнительная головка с кольцом
круглого сечения, накидная гайка,
резьба BSP, наружный конус 60°
(DKOR), угловая арматура 45°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1288



| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|


| | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|------|----|
| PA 650 AOB 45 | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |
|---------------|----|----|----|----|------|----|

PA 600 AOB 90

Прессуемая арматура 90° в комплекте для HD 600

Уплотнительная головка с кольцом круглого сечения, накидная гайка, резьба BSP, наружный конус 60° (DKOR), угловая арматура 90° с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|--------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|--------------------|

| | | | | | | |
|---------------|----|----|----|----|------|----|
| PA 650 AOB 90 | 50 | 32 | 2" | 2" | 56,7 | 70 |
|---------------|----|----|----|----|------|----|

PA 700 AOB

Прессуемая арматура в комплекте для HD 700

Уплотнительная головка
с кольцом круглого сечения,
накидная гайка, резьба BSP,
наружный конус 60° (DKOR)
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование
Товарная группа 1288




| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 720 AOB | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 725 AOB | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 732 AOB | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 740 AOB | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,9 | 55 |

PA 700 AOB 45

Прессуемая арматура 45° в комплекте для HD 700

Уплотнительная головка с кольцом круглого сечения, накидная гайка, резьба BSP, наружный конус 60° (DKOR), угловая арматура 45° с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/желтое хромирование
Товарная группа 1288



| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|--------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|--------------------|


| | | | | | | |
|---------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 720 AOB 45 | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 725 AOB 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 732 AOB 45 | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 740 AOB 45 | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,9 | 55 |

PA 700 AOB 90

Прессуемая арматура 90°
в комплекте для HD 700

Уплотнительная головка с кольцом
круглого сечения, накидная гайка,
резьба BSP, наружный конус 60°
(DKOR), угловая арматура 90°
с отрывным предохранителем
Материал: сталь/оцинкованная/
желтое хромирование

Товарная группа 1288



| Обозначение | Ду | Размер | Дюймы | Резьба | T | Раствор ключа (SW) |
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|
|-------------|----|--------|-------|--------|---|-----------------------|

| | | | | | | |
|---------------|----|----|-------|-------|------|----|
| PA 720 AOB 90 | 20 | 12 | 3/4" | 3/4" | 24,1 | 32 |
| PA 725 AOB 90 | 25 | 16 | 1" | 1" | 30,3 | 41 |
| PA 732 AOB 90 | 32 | 20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 38,9 | 50 |
| PA 740 AOB 90 | 40 | 24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 44,5 | 55 |