


ND AFL

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Уплотнительная головка
метрическая, уплотнительная
головка 24°,
лёгкая конструкция (DKL)
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1501



Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Для Ø трубы
-------------	----	--------	-------	--------	-------------

ND 06 AFL 04	6	4	1/4"	M 12x1,5	6
ND 06 AFL	6	4	1/4"	M 14x1,5	8
ND 10 AFL	10	6	3/8"	M 18x1,5	12
ND 10 AFL 08	10	6	3/8"	M 16x1,5	10
ND 13 AFL	13	8	1/2"	M 22x1,5	15
ND 16 AFL	16	10	5/8"	M 26x1,5	18
ND 20 AFL	20	12	3/4"	M 30x2	22


ND AFL 45

Используемая повторно
вставная арматура 45° для
шланга низкого давления

Уплотнительная головка
метрическая, уплотнительная
головка 24°,
лёгкая конструкция (DKL),
угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1501



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

ND 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	M 12x1,5
ND 06 AFL 45	6	4	1/4"	M 14x1,5
ND 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	M 16x1,5
ND 10 AFL 45	10	6	3/8"	M 18x1,5
ND 13 AFL 45	13	8	1/2"	M 22x1,5
ND 16 AFL 45	16	10	5/8"	M 26x1,5
ND 20 AFL 45	20	12	3/4"	M 30x2


ND AFL 90

Используемая повторно
вставная арматура 90° для
шланга низкого давления

Уплотнительная головка
метрическая, уплотнительная
головка 24°,
лёгкая конструкция (DKL),
угловая арматура 90°

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1501



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы


Резьба

ND 06 AFL 04 90	6	4	1/4"	M 12x1,5
ND 06 AFL 90	6	4	1/4"	M 14x1,5
ND 10 AFL 08 90	10	6	3/8"	M 16x1,5
ND 10 AFL 90	10	6	3/8"	M 18x1,5
ND 13 AFL 90	13	8	1/2"	M 22x1,5
ND 16 AFL 90	16	10	5/8"	M 26x1,5
ND 20 AFL 90	20	12	3/4"	M 30x2

ND A

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Уплотнительная головка
метрическая, накидная гайка
точная метрическая,
лёгкая конструкция (DKM)
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1502



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

ND 20 A

20

12

3/4"

M 30x1,5

ND FL


Используемая повторно вставная арматура для шланга низкого давления

Вставной ниппель с трубным
патрубком, кольцевое
подключение,

лёгкая конструкция (BEL)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1516



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Ø трубы (R)

ND 06 FL	6	4	1/4"	8
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	6
ND 10 FL	10	6	3/8"	12
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	10
ND 13 FL	12	8	1/2"	15
ND 16 FL	16	10	5/8"	18
ND 20 FL	20	12	3/4"	22


ND FS

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Трубный патрубок, тяжелая
конструкция (BES), кольцевое
подключение

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1525



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Ø трубы (R)

ND 06 FS

6

4

1/4"

10

ND 10 FS

10

6


3/8"

14

ND HL

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Наружная резьба метрическая,
лёгкая конструкция (CEL)
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1529




Обозначение	Ду	Размер	Дюймы	Резьба	Для Ø трубы
-------------	----	--------	-------	--------	-------------

ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14x1,5	8
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12x1,5	6
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18x1,5	12
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16x1,5	10
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22x1,5	15
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26x1,5	18
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30x2	22

ND B

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Кольцевой ниппель для полого
винта, метрическая
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1532



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы


Ø D

ND 06 B	6	4	1/4"	12
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14
ND 10 B	10	6	3/8"	16
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14
ND 13 B	12	8	1/2"	18
ND 16 B	16	10	5/8"	22
ND 20 B	20	12	3/4"	26

ND BD

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Двойной кольцевой ниппель для
полого винта, метрическая
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1532



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Ø D

ND 06 BD	6	4	1/4"	12
ND 06 BD 02	6	4	1/4"	8
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10
ND 10 BD	10	6	3/8"	16
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14


ND AJ

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Уплотнительная головка JIC для
уплотнительного патрубка JIC
(DKJ), уплотнительная головка с
внутренним конусом 74°

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1533



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба UNF

ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16"-20
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2"-20
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16"-18
ND 13 AJ	13	8	1/2"	3/4"-16
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8"-14
ND 20 AJ	20	12	3/4"	1"1/16-12


ND ASA

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Уплотнительная головка SAE
с внутренним конусом 45° с
накидной гайкой

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1534



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба UNF

ND 10 ASA

10

6

3/8"

5/8"-18

ND 20 ASA

20

12

3/4"

1"1/16-14


ND HN

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Наружная резьба NPTF,
коническая (AGN)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1535



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы


Резьба NPTF

ND 06 HN	6	4	1/4"	1/4"-18
ND 06 HN 02	6	4	1/4"	1/8"-27
ND 10 HN	10	6	3/8"	3/8"-18
ND 10 HN 06	10	6	3/8"	1/4"-18
ND 13 HN	12	8	1/2"	1/2"-14
ND 13 HN 10	12	8	1/2"	3/8"-18
ND 16 HN 13	16	10	5/8"	1/2"-14
ND 20 HN	20	12	3/4"	3/4"-14

ND HSD

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Накидная гайка SAE, наружная
резьба, с внутренней
уплотняющей фаской,
внутренний конус 45°
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1536



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба

ND 06 HSD

5

3

3/16"

7/16"-24

ND 06 HSD 08

8

5

5/16"

1/2"-20

ND VB

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Шланговый соединитель для
ND 100 или ND 300 (двойной
ниппель)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1537



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

ND 06 VB	6	4	1/4"
ND 10 VB	10	6	3/8"
ND 13 VB	12	8	1/2"
ND 16 VB	16	10	5/8"
ND 20 VB	19	12	3/4"


ND AB

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Уплотнительная головка -
накидная гайка BSP,
конус 60° (DKR)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1538



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба BSP

ND 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB	20	12	3/4"	G 3/4"-14

ND AB 45


Используемая повторно
вставная арматура 45° для
шланга низкого давления

Уплотнительная головка -
накидная гайка BSP, конус 60°
(DKR),

угловая арматура 45°

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1538



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы


Резьба BSP

ND 06 AB 45	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB 45	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB 45	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB 45	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB 45	20	12	3/4"	G 3/4"-14

ND AB 90

Используемая повторно
вставная арматура 90° для
шланга низкого давления

Уплотнительная головка -
накидная гайка BSP,
онус 60° (DKR),
угловая арматура 90°
Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование
Товарная группа 1538



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба BSP

ND 06 AB 90	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 10 AB 90	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 13 AB 90	13	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 AB 90	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 20 AB 90	20	12	3/4"	G 3/4"-14


ND HB

Используемая повторно
вставная арматура для шланга
низкого давления

Наружная резьба BSP,
конус 60° (AGR)

Материал: сталь/оцинкованная/
жёлтое хромирование

Товарная группа 1540



Обозначение

Ду

Размер

Дюймы

Резьба BSP

ND 06 HB	6	4	1/4"	G 1/4"-19
ND 06 HB 02	6	4	1/4"	G 1/8"-28
ND 10 HB	10	6	3/8"	G 3/8"-19
ND 10 HB 06	10	6	3/8"	G 1/4"-19
ND 13 HB	12	8	1/2"	G 1/2"-14
ND 16 HB	16	10	5/8"	G 5/8"-14
ND 16 HB 13	16	10	5/8"	G 1/2"-14
ND 20 HB	20	12	3/4"	G 3/4"-14